Liste de commande *isolan*® N8/N10

01.06.2022

Élément et barre-V (V)



Barre de traction (Z)



Module de compression (D)



En alternance +/– (W)



Protection incendie REI 120



Surépaisseur



ISO 8/10



Élément sismique (E)



X = Épaisseur des isolants 8 cm (*isolan*® N8) ou 10 cm (*isolan*® N10)

Pos.	Élément de base	Structure de hauteur: Hauteur-totale d1	Entraxe armature	REI 120	Surépaisseur en haut	Surépaisseur en bas	Hauteur de base d	Armature: Barre-V (V)	Traction (Z)	Compr. (D)	+/– (W)	Quantité (Type E: pce)
	N8/N10/ISO	cm	c40 standard	2×1 cm	cm	cm	cm	mm	pce/mm	pce/mm	pce/mm	m
1				☐			8					
2				☐			8					
3				☐			8					
4				☐			8					
5				☐			8					
6				☐			8					
7				☐			8					
8				☐			8					
9				☐			8					
10				☐			8					
11				☐			8					
12				☐			8					
13				☐			8					
14				☐			8					
15				☐			8					
16				☐			8					
17				☐			8					
18				☐			8					

Ligne modèle

0	N8	22	c40		1	1	20	V8	Z10	3DS		6.75

- Unités de livraison: élément de 75 cm en général
- Également disponible en unités de 15 cm (minimum 30 cm)
- Élément sismique: largeur standard 20 cm

Remarques

Nº	Concerne le plan Nº	Date	Auteur
Élément de construction		Date de livraison	
Ingénieur civil	Entrepreneur	Projet	

Conseil et vente

SFS Group Schweiz AG
Construction & Bois
Z.I. Champ Cheval 1
1530 Payerne

T 0848 800 551
construction-bois@sfs.ch
www.sfs.ch

Envoyer la commande

© Locher Bewehrungen AG | Valable de 01.06.2022