Liste de commande *isolan*® S8

01.06.2022

Type MV



Type V



FD/FZ



ISO 8



Surépaisseur



Barre-V coudée



En alternance +/–



Élément sismique



Pos.	Type d'élément	En alternance +/–	Hauteur de base d en cm	REI 120 2×1 cm	Surépaisseur en haut en cm	Surépaisseur en bas en cm	Barre-V coudée b (en cm)	Hauteur totale d1 en cm	Quantité (Type E: pce) en m
1	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
2	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
3	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
4	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
5	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
6	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
7	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
8	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
9	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
10	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
11	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
12	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
13	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
14	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
15	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
16	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
17	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	
18	▼	☐	▼	☐	▼	▼		0	

Ligne modèle

0	MV8	×	20	×	1	0		23	6.75

- Unités de livraison: élément de 75 cm en général
- Type MV également disponible en unités de 15 cm (minimum 30 cm)
- Élément sismique: largeur standard 20 cm
- Rail de recouvrement des deux côtés

Remarques

Nº	Concerne le plan Nº	Date	Auteur
Élément de construction		Date de livraison	
Ingénieur civil	Entrepreneur	Projet	

Conseil et vente

SFS Group Schweiz AG
Construction & Bois
Z.I. Champ Cheval 1
1530 Payerne

T 0848 800 551
construction-bois@sfs.ch
www.sfs.ch

Envoyer la commande

© Locher Bewehrungen AG | Valable de 01.06.2022